

## Klickzählung mit einem externen AdServer

Stand: 06/2015

Damit auch externe Adserver Klicks der von ADITION ausgelieferten Werbemittel zählen können, müssen bestimmte Parameter an den Tag gehangen werden.

Der Ausgangstag sieht wie folgt aus:

```
<script type="text/javascript" src="http://imagesrv.adition.com/js/adition.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="http://adfarm1.adition.com/js?wp_id=[WID]&kid=[KID]"></script> <noscript>
<a href="http://adfarm1.adition.com/click?sid=[WID]&kid=[KID]" border="0" target="_blank">
</a>
</noscript>
```

Die Parameter [WID] und [KID] werden von ADITION automatisch generiert und dürfen nicht verändert werden, da es sich um die internen IDs des Werbeplatzes bzw. der Kampagne handelt.

### Übergabe der Klick-URL

Um nun der Javascript-Source eine externe Klick-URL übergeben zu können, wird der Parameter "&clickurl=" an den Tag angehängen. Hierbei ist zu beachten, dass die Klick-URL encoded übergeben wird.

Der Tag sollte im Ergebnis so aussehen:

```
<script type="text/javascript" src="http://imagesrv.adition.com/js/adition.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="http://adfarm1.adition.com/js?wp_id=[WID]&kid=[KID]&clickurl=[EXTERNE_KLICK_URL]">
</script>
```

Bei einem Klick auf das Werbemittel wird nun die externe Klick-URL zuerst aufgerufen, im Anschluss daran wird die ADITION Klick-URL aufgerufen. Hier ist es wichtig, dass die externe Klick-URL auf die Klick-URL von ADITION verweist.

Für den Fall, dass die ADITION Klick-URL an einer anderen Stelle als am Ende erwartet wird, können alternativ zwei andere Parameter genutzt werden:

- a) [url] -> wird durch die ADITION Klick-URL encoded ersetzt
- b) [url\_plain] -> wird durch die ADITION Klick-URL nicht encoded ersetzt

### Anwendungsbeispiel:

```
<script type="text/javascript"
src="http://adfarm1.adition.com/js?wp_id=[WID]&kid=[KID]&clickurl=[EXTERNE_Klick_URL][url]">
</script>
```

Für den <noscript>-Bereich gilt ähnliches. Hier wird ebenfalls zuerst die externe Klick-URL aufgerufen, im Anschluss daran die Klick-URL von ADITION.

Der <noscript>-Tag sollte im Ergebnis so aussehen:

```
<noscript>
<a href="[EXTERNE_KLICK_URL]http://adfarm1.adition.com/click?sid=[WID]&kid=[KID]" border="0"
target="_blank">
</a>
</noscript>
```

### Komplettbeispiel für einen angepassten Tag:

```
<script type="text/javascript" src="http://imagesrv.adition.com/js/adition.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="http://adfarm1.adition.com/js?wp_id=[WID]&kid=[KID]&clickurl=[EXTERNE_KLICK_URL]">
</script> <noscript>
<a href="[EXTERNE_KLICK_URL]http://adfarm1.adition.com/click?sid=[WID]&kid=[KID]" border="0"
target="_blank">
</a>
</noscript>
```